



- ・フレキシブル管の長さが合わない場合は、市販のフレキシブル管を使用してください。長さが長いと洗浄力が弱くなったり、残水が多くなったりしますので、ご注意ください。
- ・臭突を設置する場合は、排気扇の風量を450L/分以下のものを使用してください。
- ・水道配管は、しっかり固定してください。
- ・水道配管内のゴミは完全に取り除いてください。
- ・水道圧によって洗浄水量が異なりますので、水量調整ボリュームで調整してください。
- ・電磁バルブに向って左右給水可能です。

また、便器に向って左右壁の取り付けも可能です。

詳しくは、施工説明書をご覧ください。

9							
8	ペーパーホルダー	1					
7	止水栓	1					
6	洗浄ガン	1					U字ノズル付、フック付
5	床フランジ	1	A B S 樹脂		黒		
4	フレキシブル管	1	S U S				
3	電磁バルブ	1			アイボリー		洗浄ガン用止水栓付
2	暖房便座	1	P P 樹脂				
1	便器本体	1	衛生陶器				
番 号	部 品 名 称	個数	材 質	表面処理	色 相	品 番	備 考
投 影 法	3角法	尺 度	1 / 1 0	図 名	簡易水洗便器 洋風 F 8 ・ D G 1 7 電磁バルブ式 暖房便座S W - 7 付 寸法図		
日 付	2 0 1 2 0 5 . 0 1	旧 図		図 番	F 8 - D G 1 7		
承 認	検 印	設 計	製 図				
		永岡		ダイワ化成株式会社			